



AGIP MIX 2T

L'AGIP MIX 2T è un moderno lubrificante per miscelazione separata e non, indicato per la lubrificazione di motori a due tempi di scooters, ciclomotori, piccoli motori agricoli raffreddati sia ad aria che ad acqua. Il prodotto è idoneo ad essere impiegato in miscela anche con benzina senza piombo.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP MIX 2T

Colore		rosso
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	8,9
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	68
Indice di viscosità	-	104
Punto di infiammabilità V.A.	°C	200
Punto di scorrimento	°C	-24
Massa volumica a 15 °C	kg/l	0,880

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- L' AGIP MIX 2T è formulato con un completo pacchetto di additivi a basse ceneri dotato di ottime caratteristiche detergenti; ciò consente di mantenere pulito tutto il gruppo termico e il sistema di scarico del motore.
- Il prodotto garantisce una completa protezione del motore contro la corrosione, la ruggine e l'usura.
- L' AGIP MIX 2T assicura il perfetto funzionamento del motore anche nel caso di alimentazione con miscela fatta con benzina senza piombo.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L' AGIP MIX 2T supera le prove previste dalla specifica:

- API TC